



I.05.B.

Boorolie HD

Emulgeerbare metaalbewerkingsolie bestemd voor metaalbewerkingen.

Toepassing:

Geschikt voor het draaien, boren en zagen van normale handels-staalsoorten. Voeg hiertoe 1 deel boorolie HD toe aan 9 delen water.

Eigenschappen:

- anti-lasbescherming
- zeer goede koeling en smering
- goede weerstand tegen bacteriegroei
- stabiele emulsie
- geen schuimvorming
- goede roestbescherming

Gemiddelde analysecijfers:

Dichtheid	15 °C	kg/l	0,895
Viscositeit	40 °C	mm ² /s	35,10
Vlampunt C.O.C.	°C		110
Vloeipunt	°C		-21
TBN		mg KOH/g	15,1
Nitriet			NIL

Specificaties:

Herbert Corrosietest volgens IP 125 (10 %): 0/0-0

Verpakkingen: 208,2 liter, 10 liter

Opmerkingen:

Het produkt vorstvrij opslaan en in verband met de stabiliteit binnen een jaar gebruiken.

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl