

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

S

SPECIALTIES

S200**Isoleercoating**

Omschrijving

Solventgedragen isolerende acrylprimer.

Toepassing

Voor binnen en buiten. Verhindert doorslag van vlekken.

Eigenschappen

- Isoleert vlekken
- Sneldrogend



S200 - Isoleercoating

Voorbereiding

Schud de spuitbus gedurende ten minste 1 minuut voor gebruik. De ondergrond moet droog zijn en vrij van stof en loszittend materiaal.

Aanbrengen

30 cm afstand houden tot het oppervlak. Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas vrijkomt. Overschilderbaar na 20 minuten.

Droogtijd

20 minuten

Verpakking

500 ml spuitbus

Opslag

Koel en droog bewaren.

Opmerkingen

Gebruik het product in goed geventileerde ruimtes. Overschilderbaar met de meest gangbare verfsystemen.

Technische gegevens:

- Dichtheid : 0,78 kg/l
- Kleur : Wit
- Droogtijd : 20 minuten
- Gebruikstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

