

Spray-brandblussers

De spray-brandblusser is een innovatieve nieuwe brandblusser die door iedereen gebruikt kan worden zonder uitleg of oefening vooraf. Door zijn geringe afmetingen overal te plaatsen zodat deze snel beschikbaar zijn bij een beginnende brand. Daarmee kan branduitbreiding en mogelijke schade voorkomen worden.



ALGEMEEN

Elke grote brand begint klein. Zolang de brand nog lokaal is en niet op de omgeving overgeslagen kan deze met in verhouding geringe inspanning en middelen geblust worden. Des te eerder dit gebeurt des te geringer is de schade. Een snelle reactie is dus van groot belang bij brandbestrijding. Een draagbaar brandblustoestel wat tot wel 25 meter ver weg hangt en alleen door getrainde BHV personeel goed ingezet kan worden zal niet aan een snelle reactie bijdragen.

Het is daarom van belang, om in geval van nood een blusapparaat direct binnen handbereik te hebben die eenvoudig te bedienen is en over een zekere blusvermogen beschikt. Dräger spray-brandblusser voldoen precies aan deze eisen.

KENMERKEN

- Eenvoudige bediening
- Onderhoudsvrij
- Milieu vriendelijk
- Hoog blusvermogen
- Micro mist techniek
- KIWA / NCP goedgekeurd

EENVOUDIGE BEDIENING

De Dräger spray-brandblusser heeft een dop die met geringe kracht van de spuitbus verwijderd kan worden. De rode drukknop die daaronder zichtbaar wordt is net zo eenvoudig te bedienen als een standaard spuitbus. Een gebruiker zal de spray-brandblusser intuïtief op de juiste wijze bedienen. De kwaliteitscontrole tijdens het fabricageproces zorgt ervoor dat de spray-brandblusser ten alle tijden inzetbaar is.

SNEL INZETBAAR

De Dräger spray-brandblusser is een gebruiksklaar blusapparaat. Er zijn vijf verschillende type beschikbaar die afhankelijk van de gebruiksfunctie toegepast moeten worden.

Kantoor:

Kantoren, ziekenhuizen; verzorging

Kantoor & Werkplaats

Garages; werkplaatsen; winkels

Horeca

Restaurant, snackbar (vet branden)

Voertuigen

Auto's, campers, boten

Universeel

Thuis gebruik; boten

De afmetingen van de blusser zijn gering zodat deze zonder opzichtig te zijn in elke ruimte geplaatst kan worden of met behulp van een houder op logische of risico volle plaatsen (bijv. EHBO doos; printer) bevestigd kan worden. Zo is de brandblusser precies daar beschikbaar waar branden het meest waarschijnlijk ontstaan. Bij brand is daarmee iedere medewerker in de gelegenheid snel met de brandbestrijding te beginnen. Hij verliest geen waardevolle seconden met het zoeken naar en ophalen van een brandblusser. De algemene regels hoe te handelen bij brand dienen uiteraard wel in acht genomen te worden.

BLUSKRACHT

De bluskracht van een brandblusser wordt in feite bepaald door het gebruikte blusmiddel en de sproeitechniek.

Bij de Dräger spray-brandblusser wordt gebruik gemaakt van een specifiek voor de toepassing geschikt blusschuim. Bij het spuiten van het blusmiddel door het Micro-mist-Sproeisysteem wordt een schuim geproduceerd waarvan de blussende werking is gebaseerd op warmte onttrekking en de verstikkende werking door het scheiden van de brandstof en de zuurstof. Dit effect wordt ondersteund door een homogene kegelvormige nevel geometrie en het koeffect van de vloeistof.

MILIEUVRIENDELIJK

Zowel de Kantoor versie als de Horeca versie bevatten een blusschuim welke geen AFFF bestanddelen bevatten en biologisch afbreekbaar zijn en daarmee niet schadelijk voor het milieu.

ONDERHOUDSVRIJ

Onderhoud of service aan de spray-brandblusser is niet nodig. Het blussysteem en blusmiddel zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. De spray-brandblusser zal na gebruik vervangen dienen te worden door een nieuwe originele Dräger Spray-brandblusser.

De houdbaarheid en betrouwbaarheid van de brandblusser is afhankelijk van het type vanaf de datum van verkoop tot 4 jaar (48 maanden) gegarandeerd. Houdbaarheidsdatum zie onderzijde blusser..

MONTAGEBEUGEL

De Spray-brandblusser kan zowel los geplaatst worden als middels deze montagebeugel vast gemonteerd worden zodat die steeds goed zichtbaar en direct bereikbaar is.

MONTAGEBEUGEL VOOR VOERTUIGEN

Ten behoeve van voertuigen is er een montagebeugel beschikbaar die er voor zorgt dat de spray-brandblusser vast in het voertuig zit. De klittenband sluiting voorkomt dat de blusser uit de beugel kan trillen.



Montagebeugel



Voertuig montagebeugel



Spray brandblusser

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Kantoor	Kantoor & Werkplaats	Horeca	Voertuigen	Universeel
Diameter			74 mm		
Hoogte			280 mm		
Druk (20°C)			Ca. 9,5Bar ± 5%		
Worplengte			Ca. 3,5 m		
Drijfmiddel			Stikstof		
Sproeitijd	Ca. 26 sec.	Ca. 26 sec.	Ca. 22 sec.	Ca. 22 sec.	Ca. 22 sec.
Blus Capaciteit	8A	8A / 21B / 5F	5A / 40 F	5A / 21B	5A / 21B / 5F
Houdbaarheid (zie opdruk onderzijde bus)	Minimaal 48 maanden	Minimaal 42 maanden	Minimaal 42 maanden	Minimaal 36 maanden	Minimaal 42 maanden
Temperatuur bereik	0°C tot 60°C	-5°C tot +60°C	-15° tot + 60° C	-15°C tot 60°C	-5°C tot 50°C
Blusmiddel	Schuim PM-A	Schuim PM-AB (AFFF)	Schuim PM-5000	Schuim PM-F15	Schuim PM-AB (AFFF)
Gewicht	Ca. 960gr	Ca. 960gr	Ca. 925gr	Ca. 810gr	Ca. 830gr
Inhoud (Netto)	750ml	750ml	600ml	600ml	600ml
Rijkstypekeur	2494	2492	2491	2493	2490

Versie: 05 januari 2016 | Specificaties kunnen zonder notificatie gewijzigd worden.