

breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

STEIGERVERDELER DOORLUS 6005591

Steigerverdeler doorlus 32A/5 400 V. Inclusief steigerpijp klemmen. Andere indeling en doorlus 63A ook mogelijk.



KUNSTSTOF METERKAST 80A 6005575

Voldoet aan convenant netbeheerders Nederland. Kunststof meterkast 4-polig met hijsog, zwart. Optie's naar wens: grondkabel aansluiting e.d., andere indeling WCD's, uitvoering 40A en 63A of zonder hijsog.

BEE-FLEX ALUMINIUM VERLENGKABELS

PUR buitenmantel en aluminium geleiders: zeer lichte kabel, H07 RN-F. Met CEE stekker en contrastekker. Geschikt voor een aansluitspanning van 400 V. Andere lengte/diameter/ect. mogelijk.

- 6005576 6mm², 10m CEE 32A/5p.
- 6005577 6mm², 25m CEE 32A/5p.
- 6005578 10mm², 10m CEE 63A/5P.
- 6005579 10mm², 25m CEE 63A/5P.
- 6005580 16mm², 10m CEE 63A/5p.
- 6005581 16mm², 25m CEE 63A/5p.
- 6005582 16mm², 50m CEE 63A/5p.
- 6005583 35mm², 25m CEE 125A/5p.



breur.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE



BEE-LUX LED FLOODLIGHT

Klasse I

6005584 100 W 60°, incl. 1m' kabel.
6005585 200 W 60°, incl. 1m' kabel.
6005586 400 W 120°, incl. 1m' kabel.
6005587 600 W 120°, incl. 1,5m' kabel.

Klasse II

6005588 100 W 120°, incl. 5m' kabel.
6005589 100 W 120°, incl. 15m' kabel.
6005590 200 W Asym, incl. 15m' kabel.

Alle uitvoeringen: H07RNF + stekker.
Andere kabellengte ook mogelijk.

KLASSE I OF II?

Klasse I

Voor een permanente opstelling boven de 2,50 m aan wand of muur. Aansluiting op het net d.m.v. een 3-aderige aansluitkabel (met randaarde).

Klasse II

Voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik (verplaatsbare armaturen) of voor permanente opstelling. Deze armaturen mogen bouwlampen genoemd worden. Aansluiting op het net d.m.v. een 2-aderig aansluitsnoer van het type H07RN-F met een minimale lengte van 5 meter. Deze armaturen zijn dubbelgeïsoleerd en hebben KEMA-keur. Indien dubbelgeïsoleerde bouwlampen voorzien zijn van ingebouwde contactdozen moet de aansluitleiding 3-aderig zijn van het type H07RN-F 3 x 1,5 mm² met een minimale lengte van 5 meter. De contactdozen moeten een beschermingsgraad van IP 54 of hoger hebben (stof- en spatwaterdicht). Grondstandaards of uitschuifbare statieven t.b.v. verplaatsbare armaturen (bouwlampen) dienen voorzien te zijn van geïsoleerde handgrepen en mogen op een helling van 15 graden niet omvallen!

LED ACCU WERKLAMP

6005592

Led accu werklamp met usb-aansluiting, 20 W, magnetisch. Bruikbaar met meerdere merken 18 V-accu's.



breuer.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE



KELFORT TECHNISCHE SOK 1513879

Sterk materiaal, biedt extra bescherming. Vochtafvoerend. Speciale samenstelling voor extra comfort. In de maten; 39/43 en 44/48.



KELFORT HANDSCHOEN 1526473

Deze winterwerkhandschoen is ideaal voor gebruik in de bouw, de landbouw, automotive, beton- en metaalindustrie door goede schuur- en scheurweerstand. In de maten; L/09 en XL/10. Geproduceerd conform richtlijn 2016/425, beschermingsklasse 2. CE gekeurd conform EN 388:2016 (klasse 2242), EN511:2006 (klasse X2X) en EN 420:2003+A1:2009.



KELFORT HANDSCHOEN 1526480

Hoge dichtheid polyethleen handschoen. Voorzien polyurethaan coating op de palmen. Open rug en vingers voor ventilatie. Voor een goede snijbestenigheid, grip op droge, vette en olieachtige ondergronden. In de maten; XL/10 en XXL/11. Gekeurd volgens PBM beschermingsklasse 3, conform richtlijn 2016/425. EN420 en EN388:2016 (4243B). Onder de oude EU wetgeving was de testuitslag snijklasse 3.



KELFORT VERBANDDOOS 1515552

Type B2. Eenvoudige bedrijfsuitvoering, met klem b2. Voldoet aan de wettelijke voorschriften.

breuer.nl

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

IRONSIDE MINI BIT-/DOPPENSET 1871316

34-delig, in sterke kunststof koffer.

- Ratel.
- Cardanscharnier 1/4".
- Verlengstuk: 75 mm.
- Adapter 1/4" vierkant/zeskant.
- Doppen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm.
- Zaagsnede bit: 4, 5 en 6 mm.
- Kruiskop bit: PH1, PH2 en PH3.
- Kruiskop bit: PZ1, PZ2 en PZ3.
- T-boring bit: T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40.
- Zeskant bit: 3, 4, 5 en 6 mm.



IRONSIDE RATEL 1871364

Chroom-vanadiumstaal, met quick release 72-tands ratel met twee-componenten handvat. Beschikbaar in 1/4" of 1/2" uitvoering.